


CDS-L 系列

在线互动机式UPS



性能特点

- ★ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ★ 自动调基市电升压、降压、稳定电压输出；



- ★ 超宽市电输入范围；
- ★ 可调式超级快速充电；
- ★ 市电重启动功能；
- ★ 关机充电功能；
- ★ 冷启动功能；
- ★ 可外接大容量电池。

	CDS600L	CDS1KL	CDS2KL
容量	600 VA / 360 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
输入			
电压	220 VAC	220 VAC	220 VAC
电压		140 - 290 VAC	
频率		50 Hz	
输出			
电压		±10%	
转换时间		一般 4-8 ms, 最多不超过13ms	
波形		模拟正弦波	
外频			
电池		12 VDC	24 VDC
浮充		13.7 VDC ± 0.5 VDC	27.4VDC ±1VDC
最大	2.5A/6A/10 A(可调整)		5A/10A/15A/20 A(可调整)
指示			
市电		绿灯亮	
报警	黄灯亮		
故障	每1秒响一声		
警告	每15秒响一声		
连接	连续鸣响		
保护	过压、过充、短路保护		
描述			错误
保护功能			警告声音
全面保护			电池电量低
故障报警			故障
			描述
			保护功能
			全面保护
			故障报警

描述
容量
输入
电压
电压
频率
输出
电压
转换
波形
外频
电池
浮充
最大
指示
市电

噪音门限: 28K X高 (dB)

966 X 358.5 X 146.5

145 X 355 X 220