

# CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS




## 功率范围

7.5kVA ~ 50kVA  
并联可以实现1000kVA

## 性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作



三进单出塔式智能型UPS

### 技术参数

规格型号	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	50KL
额定功率 (KW)	6	8	12	16	24	32	40

市电输入

输入电压范围 380V±25%

输入频率范围 50Hz/60Hz±5%(额定±10%)

额定输出频率 50Hz

额定输出线电压 380V±2%

额定输出相电压 220V±2%

额定输出相序 L1、L2、L3

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°

额定输出相角差 120°